



WERKMIT Grundfestiger LF

„Konzentrat 1:3“

Geruchsneutrales, leicht zu verarbeitendes, wasserbasiertes Grundiermittel – Konzentrat mit hoher Eindringtiefe für außen und innen. Geeignet zur Verfestigung des Untergrundes und zur Regulierung des Saugverhaltens.



Produktbeschreibung

Beschreibung	Wässriges, lösemittelfreies Spezialgrundiermittel – Konzentrat für innen und außen zur Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen sowie zur Festigung leicht sandender Innenputze.										
Anwendung	Innen und außen (nicht für Silikat-Fassadenfarben empfohlen = Silikatgrund verwenden)										
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Konzentrat bis 1:2 (Kanister bis zu 300m²) - wasserverdünbar - für innen und außen - emissionsarm und weichmacherfrei - hervorragende Verarbeitungseigenschaften - hohe Eindringtiefe - auf Acrylbasis - wasserdampfdurchlässig 										
Kenndaten	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ergiebigkeit:</td> <td>ca. 8 – 10 m²/l p. Anstrich je nach Untergrund</td> </tr> <tr> <td>Auftrag:</td> <td>streichen (empfohlen) oder spritzen</td> </tr> <tr> <td>Dichte:</td> <td>1,05g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Verdünnung:</td> <td>mit reinem Wasser</td> </tr> <tr> <td>Rohstoffbasis:</td> <td>micronisierte wässrige Acryldispersion</td> </tr> </table>	Ergiebigkeit:	ca. 8 – 10 m ² /l p. Anstrich je nach Untergrund	Auftrag:	streichen (empfohlen) oder spritzen	Dichte:	1,05g/cm ³	Verdünnung:	mit reinem Wasser	Rohstoffbasis:	micronisierte wässrige Acryldispersion
Ergiebigkeit:	ca. 8 – 10 m ² /l p. Anstrich je nach Untergrund										
Auftrag:	streichen (empfohlen) oder spritzen										
Dichte:	1,05g/cm ³										
Verdünnung:	mit reinem Wasser										
Rohstoffbasis:	micronisierte wässrige Acryldispersion										
Optik	trocknet farblos aus (Flächen dürfen nicht glänzen – ggf. etwas Wasser zusetzen)										
Farbton	farblos										
Lagerung	Kühl und frostfrei (nicht unter 4°C lagern). Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.										
Deklaration der Inhaltsstoffe	Wasser, Polymerdispersion, Additive, Konservierungsmittel (Isothiazolinone).										
Verpackung / Gebindegrößen	10l Kunststoffgebinde Kanister – 36 Stück per Palette										
Transport	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich										



Verarbeitung

Verarbeitung	Bei stark saugenden Untergründen 2x nass in nass (mit bis 2 Teilen Wasser verdünnt) streichen. Meist reicht 1 Arbeitsgang aus (2:1 – 1:1 verdünnt) aus. Sandende oder kreadende Untergründe vor der Verarbeitung so gut wie möglich entstauben (Bürste, Staubsauger).
Auftragsverfahren	Streichen, oder spritzen. Airlessauftrag: Düse:0,007-0,011", Druck: 100bar
Mindestverarbeitungstemp.	Während der Verarbeitung und der gesamten Trocknungsphase darf die Temperatur der Luft, des Einlassgrundes und des Untergrundes nicht unter +4° C absinken.
Verdünnung	mit reinem Wasser
Verbrauch	(je nach Untergrund) ca. 8 - 10m ² / l bei 1-maligem Anstrich (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).
Trocknung / Trockenzeit	60% relativer Leuchtfuchtigkeit, +20°C, überstreichbar nach ca. 5 – 6 Stunden. Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. Für ausreichend Lüftung sorgen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten.
Geeignete Untergründe	Als Untergrund eignen sich alle saugenden Untergründe, wie z.B. Putz-, Beton-, und Gipswände, sowie alte Dispersionsanstriche und Zement. Werkmit Einlassgrund kann innen mit Dispersionsfarben sowie mit Silikonharzfarben überstrichen werden. Außen kann der Einlassgrund mit Kunstharz-, und Silikonharzfarben überstrichen werden (Für Silikatfarben innen & außen wird ein Silikatgrund empfohlen). Die Untergründe müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein. ÖNORM B 3430 – 1 beachten.
Hinweise	Bitte beachten: Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf der Werkmit Einlassgrund nicht mit anderen Produkten vermischt oder anderen Produkte zugefügt werden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Sicherheitsvorschläge	Abdeckmaßnahmen: Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen. - Produkt nicht direkt auf Eisen oder Stahl auftragen - für Kinder unzugänglich aufbewahren - bei Berührung mit der Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen - im Außenbereich muss das Produkt immer überstrichen werden - alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken - Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

Dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l.
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Hinweis zum sicheren Umgang

Bitte beachten Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusätzliche Angaben: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung bei Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennung. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der ARA Austria GmbH mit der Lizenznummer 21993 verpflichtet.

Materialreste
Abfallschlüsselnummer

57303 (gemäß ÖNORM S 2100)

Wassergefährdungsklasse

WGK1, schwach wassergefährdend



Technische Beratung

Das Werkmit Team berät Sie gerne, weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.werkmit.at

Adresse

Werkmit beotol Werkzeuge GmbH,
Hauptstraße 23, A 3013 Tullnerbach

Kontakt

Hotline: 02233 / 52453
Mail: office@werkmit.at
www.werkmit.at

Vertriebsstellen

Erhältlich in unserem Onlineshop www.werkmit.at oder in den jeweiligen Werkmit Filialen bzw. Vertriebspartnern (Infos zu den Filialen und Vertriebspartnern unter www.werkmit.at)

Technische Information: Werkmit Einlassgrund, Stand: 09 / 2021

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

WERKMIT beotol Werkzeuge GmbH, A-3013 Tullnerbach, Hauptstraße 23, Telefon 02233 / 52453, Internet: www.werkmit.at, E-Mail: office@werkmit.at



WERKMIT

